

Для торцевого пиления с отрицательным передним углом - малошумные



Предназначены для торцевания и нарезки по длине массивной древесины, сырой и сухой, высота пропила до 150 мм. С отрицательным передним углом для попутной обработки, специально для ручных машин.

WK 180-3-51**

Тип	D, мм	SB, мм	TDI, мм	BO, мм	BOmax. мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№	
*	350	3,2	2,2	30	80	120	60	WZ отр.	069002	●
*	450	3,8	2,8	30	80	140	48	WZ отр.	069003	●
*	500	4,4	3,2	30	80	140	54	WZ отр.	069004	●

Предназначены для малошумного торцевания и нарезки по длине на радиальных и маятниковых торцовочных пилах массивной древесины, сырой и сухой массивной древесины, высота пропила до 150 мм. С отрицательным передним углом для попутной обработки, специально для ручных машин. Малошумный тип AS-Anti-Schall Folie влево/вправо – снижение уровня шума до 10 дБ(А) во время эксплуатации при возрастающем затуплении инструмента. Малошумная слоистая конструкция корпуса со стальной мембраной.

WK 180-3-51**

Тип	D, мм	SB, мм	TDI, мм	BO, мм	BOmax. мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№	
*	350	3,5	2,5	30	60		120 лев.	60	WZ отр.	065958	●
*	350	3,5	2,5	30	60		120 прав.	60	WZ отр.	065959	●
*	450	4,0	2,8	30		2/10/60	140 лев	48	WZ отр.	065945	●
*	450	4,0	2,8	30		2/10/60	140 прав.	48	WZ отр.	065330	●
*	500	4,4	3,0	30	60		140 лев.	54	WZ отр.	065948	●
*	500	4,4	3,0	30	60		140 прав.	54	WZ отр.	065331	●