

## Для торцевого пиления с отрицательным передним углом



Предназначены для торцевания и нарезки по длине массивной древесины, сырой и сухой, высота пропила до 150 мм. С отрицательным передним углом для попутной обработки, специально для ручных машин.

### WK 160-2-01\*\*

Тип	D, мм	SB, мм	TDI, мм	BO, мм	BOmax. мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№	
*	300	3,2	2,2	30	100	120	30	WZ отр.	057700	●
*	350	3,2	2,2	30	100	120	36	WZ отр.	057701	●
*	400	3,8	2,8	30	100	120	42	WZ отр.	057702	●
*	450	3,8	2,8	30	120	140	48	WZ отр.	057703	●
*	500	4,4	3,0	30	120	140	54	WZ отр.	057704	●

Предназначены для торцевания и нарезки по длине сухой массивной древесины, а также для древесных материалов облицованных бумагой, высота пропила до 60 мм. С отрицательным передним углом для попутной обработки, специально для ручных машин и для распила без сколов, например, при изготовлении реек.

### WK 160-2-10\*\*

Тип	D, мм	SB, мм	TDI, мм	BO, мм	BOmax. мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№	
*	200	3,2	2,6	20	60	80	72	WZ отр.	065872	●
*	250	3,2	2,6	30	80	100	80	WZ отр.	065873	
*	300	3,2	2,6	30	80	120	96	WZ отр.	065870	●
*	300	3,2	2,6	40	80	140	96	WZ отр.	065871	□