



STANKOWOODGROUP

Универсальные дисковые пилы для среднего качества пропила



Предназначены для пиления массивной древесины, сырой и сухой, высота пропила до 100мм на круглопильном станке с рабочим столом. Зубья на корпусе с ограничителем толщины съема стружки.

WK 150-4-GA

Тип	D, мм	SB,мм	TDI,мм	BO,мм	BOmax. мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№
*	200	3,2	2,2	30	80		100	24	WZ	069523
*	300	3,2	2,2	30		2/10/60	120	28	WZ	069524
*	350	3,2	2,2	30		2/10/60	120	32	WZ	069525
*	400	4,0	2,8	30		2/10/60	140	36	WZ	069526

Предназначены для поперечного распила массивной древесины, высота пропила до 60мм, и для форматного раскроя необлицованных древесных материалов, высота пропила до 30мм.

WK 850-2-GA

Тип	D, мм	SB,мм	TDI,мм	BO,мм	BOmax. мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№
*	150	3,5	2,5	30	60		80	24	WZ	069533
*	180	3,5	2,5	30	60		80	30	WZ	069534
*	200	3,2	2,2	30	80		100	34	WZ	069535
*	250	3,2	2,2	30	80		100	40	WZ	069536
*	300	3,2	2,2	30		2/10/60	120	48	WZ	069537
*	350	3,2	2,2	30		2/10/60	120	54	WZ	069538
*	400	3,8	2,8	30		2/10/60	140	60	WZ	069539

Предназначены для поперечного распила массивной древесины, высота пропила до 50мм, и для форматного раскроя облицованных и необлицованных шпоном древесных материалов, высота пропила до 40мм и для форматирования слоистых древесных плит, высота пропила до 20мм.

WK 850-2-MA*



197110, Санкт-Петербург, Петровский пр., д.22, тел. (812) 643 00 43, факс (812) 230 93 74



STANKOWOODGROUP

Тип	D, мм	SB,мм	TDI,мм	BO,мм	BOmax. мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№
*	200	3,2	2,2	30	60		80	48	WZ	069540
*	250	3,2	2,2	30	80		100	60	WZ	069541
*	300	3,2	2,2	30		2/10/60	120	72	WZ	069542
*	350	3,2	2,2	30		2/10/60	120	84	WZ	069543
*	400	3,2	2,2	30		2/10/60	140	96	WZ	069544

Более подробную информацию можно получить у специалистов нашей компании!

